

INFORMACJE O PRODUKCIE



- Konstrukcja zewnętrzna i wewnętrzna ze stali nierdzewnej AISI 201
- Termostat cyfrowy Carel
- Chłodzenie wymuszone (z wentylatorem)
- Automatyczne rozmrażanie
- Stalowe drzwi wahadłowe
- Klamka zlicowana z powierzchnią
- Zaokrąglone narożniki wewnętrzne ułatwiające czyszczenie
- Automatyczne domykanie drzwi
- Blokada drzwi w pozycji otwartej (90°)
- Magnetyczna uszczelka drzwi – łatwy demontaż bez użycia narzędzi
- Wstępnie zainstalowane półki
- Możliwość montażu do 8 półek (odstęp co 50 mm)
- Kółka z hamulcami z przodu (w standardzie)
- Zasilanie: 220 V / 50 Hz



Klasyfikacja	Stół chłodniczy	Metoda chłodzenia	Wentylowane
Drzwi	2	Metoda rozmrażania	Rozmrażanie powietrzem
Temperatura	-2°C / 8°C	Czynnik chłodniczy	R600a
Temperatura otoczenia	40°C 40%	Ilość gazu (g)	120
Objętość brutto (L)	280	Klasa klimatyczna	5
Objętość netto (L)	215	Wymiary zewnętrzne (korpus) (mm)	1360×700×715
Ilość półek (szt.)	4	Wymiary z kółkami (mm)	1360×700×840
Wymiary półek (mm)	330×555	Wymiary wewnętrzne (mm)	822×570×580
Maksymalne obciążenie na półkę (KG)	20	Wymiary opakowania drewnianego (mm)	1415×755×885
Grubość izolacji (mm)	60	Waga netto (kg)	95
Moc (W)	250	Waga brutto (kg)	122
Zużycie Energii (kWh/24h)	1.34	Marka sprężarki	Huayi
Roczne zużycie Energii (kWh/24h)	489	Model sprężarki	HYS81MXUa
Prąd znamionowy (A)	1.5	Moc sprężarki (hp/W)	1/7

ENERG

Y IJA
IE IA

ATOSA EPF3422GR

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGIEIA
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

489
kWh/annum

1L

215 L

- L

5
40°C-40%

2015/1094-IV

