

INFORMACJE O PRODUKCIE



- Konstrukcja zewnętrzna i wewnętrzna ze stali nierdzewnej AISI 201
- Termostat cyfrowy Carel
- Chłodzenie wymuszone (z wentylatorem)
- Automatyczne rozmrażanie
- Stalowe drzwi wahadłowe
- Klamka zlicowana z powierzchnią
- Zaokrąglone narożniki wewnętrzne ułatwiające czyszczenie
- Magnetyczna uszczelka drzwi – łatwy demontaż bez użycia narzędzi
- Wstępnie zainstalowane półki
- Kółka z hamulcami z przodu (w standardzie)
- 6 szuflad
- Zasilanie: 220 V / 50 Hz



Klasyfikacja	Stół chłodniczy	Metoda chłodzenia	Wentylowane
Szuflady	6	Metoda rozmrażania	Rozmrażanie powietrzem
Temperatura	-2°C / 8°C	Czynnik chłodniczy	R290
Temperatura otoczenia	40°C 40%	Ilość gazu (g)	130
Objętość brutto (L)	420	Klasa klimatyczna	5
Objętość netto (L)	-	Wymiary zewnętrzne (korpus) (mm)	1795×700×715
Ilość półek (szt.)	-	Wymiary z kółkami (mm)	1795×700×840
Wymiary półek (mm)	-	Wymiary wewnętrzne (mm)	1257×570×580
Maksymalne obciążenie na półkę (KG)	20	Wymiary opakowania drewnianego (mm)	1850×755×885
Grubość izolacji (mm)	60	Waga netto (kg)	120
Moc (W)	400	Waga brutto (kg)	148
Zużycie Energii (kWh/24h)	1.98	Marka sprężarki	Cubigel
Roczne zużycie Energii (kWh/24h)	723	Model sprężarki	NUT55NA
Prąd znamionowy (A)	1.9	Moc sprężarki (hp/W)	1/4+

ENERG Y UA
енергия · ενεργεια
IE IA

ATOSA EPF3532GR

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

B

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGIA
ENERGUA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

723
kWh/annum

204 L

- L

5
40°C-40%

2015/1094-IV

