


INFORMACJE O PRODUKCIE



- Konstrukcja zewnętrzna i wewnętrzna ze stali nierdzewnej AISI 201
 - Sprężarka Embraco
 - Termostat cyfrowy Carel
 - Chłodzenie wymuszone (z wentylatorem)
 - Automatyczne rozmrażanie
 - Podświetlane kontury drzwi
 - Klamka zlicowana z powierzchnią
 - Zaokrąglone narożniki wewnętrzne ułatwiające czyszczenie
 - Automatyczne domykanie drzwi
 - Blokada drzwi w pozycji otwartej (90°)
 - Magnetyczna uszczelka drzwi – łatwy demontaż bez użycia narzędzi
 - Wstępnie zainstalowane półki
 - Możliwość montażu do 8 półek (odstęp co 50 mm)
 - Kółka z hamulcami z przodu (w standardzie)
- Zasilanie: 220 V / 50 Hz



Klasyfikacja	Stół chłodniczy	Metoda chłodzenia	Wentylowane
Drzwi	3	Metoda rozmrażania	Rozmrażanie powietrzem
Temperatura	-2°C / 8°C	Czynnik chłodniczy	R290
Temperatura otoczenia	40°C 40%	Ilość gazu (g)	130
Objętość brutto (L)	420	Klasa klimatyczna	5
Objętość netto (L)	334	Wymiary zewnętrzne (korpus) (mm)	1795×700×715
Ilość półek (szt.)	6	Wymiary z kółkami (mm)	1795×700×840
Wymiary półek (mm)	330×555	Wymiary wewnętrzne (mm)	1257×570×580
Maksymalne obciążenie na półkę (KG)	20	Wymiary opakowania drewnianego (mm)	1850×755×885
Grubość izolacji (mm)	60	Waga netto (kg)	125
Moc (W)	400	Waga brutto (kg)	153
Zużycie Energii (kWh/24h)	3.15	Marka sprężarki	Cubigel
Roczne zużycie Energii (kWh/24h)	1173	Model sprężarki	NUT55NA
Prąd znamionowy (A)	1.9	Moc sprężarki (hp/W)	1/4+

ENERGY

ATOSA EPF3731GR

A

B

C

D

E

F

G

1173 kWh/annum

0.47 m²

5°C

-1°C

2019/2018

